Exhibidoras Frider

# Media temperatura

| Modelo | 2 puertas | 3 puertas | 4 puertas | 5 puertas |
|---|---|---|---|---|
| Largo (mm) | 1220 | 1830 | 2450 | 3100 |
| Profundidad (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Alto (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Capacidad (Lts) | 870 | 1350 | 1800 | 2250 |
| Tipo de condensación | Forzada | Forzada | Forzada | Forzada |
| Potencia (HP) | 1/3 | 1/2 | 3/4 | 1 |
| Tensión | 220V./50Hz | 220V./50Hz | 220V./50Hz | 220V./50Hz |
| Peso neto (Kg) | 160 | 220 | 280 | 370 |
| Iluminación | 1 tubo | 1 tubo | 1 tubo | 2 tubos |

## CARACTERÍSTICAS

- Gabinete en chapa electrozincada prepintada con protección vinílica.
- Aislación en poliuretano expandido de 40 Kg/m³ libre de CFC.
- Evaporador de techo con forzador de aire.
- Puerta con marco de aluminio, manija incorporada y termopanel triple vidriado. Burlete magnético y sistema de cierre con resorte de tensión.
- Excelente iluminación lateral.
- Estantes interiores regulables, de alambre, tratados con pintura epoxi o plastificados.
- Cenefa superior decorada transiluminada.
- Patas regulables para nivelación.
- Equipo de frío en la parte superior.

## OPCIONALES

- Decoración con logos marcas en gabinetes y cenefa.